

Руководство по эксплуатации принтера

Нижеследующим компания Videojet Technologies утверждает следующее:

1. Срок годности оборудования Videojet неограничен.
2. Срок эксплуатации оборудования составляет 5 (пять) лет.
3. Условия эксплуатации следующие:

Каплеструйные принтеры.

Рабочая температура: от 0°C до 50°C

Влажность воздуха: от 0% до 90% без конденсата.

В зависимости от используемых расходных материалов, могут потребоваться дополнительные условия эксплуатации.

Термотрансферные принтеры.

Рабочая температура: от 2°C до 40°C

Влажность воздуха: от 10% до 80% без конденсата.

Графика (ВХ):

Рабочая температура: от 0°C до 38°C

Влажность воздуха: от 10% до 80% без конденсата.

Лазерные принтеры:

Рабочая температура: от 5°C до 40°C

Влажность воздуха: от 10% до 90% без конденсата.

Термоструйные принтеры:

Рабочая температура: от 5°C до 40°C

Влажность воздуха: от 10% до 80% без конденсата.

Принтеры-аппликаторы:

Рабочая температура: от 5°C до 40°C

Влажность воздуха: от 20% до 85% без конденсата.

Крупно-символьные принтера (2120)

Рабочая температура: от 0°C до 50°C

Влажность воздуха: от 10% до 90% без конденсата.

P.S.: в зависимости от используемых расходных материалов, могут потребоваться дополнительные условия эксплуатации.